

**NOMBRE DEL PRODUCTO:**  
LADRILLO ROMO PERFORADO (LR)

Nº de FICHA

**07**

- Modelo Base  
 Modelo Derivado  
 Pieza especial

**DENOMINACIÓN SEGUN NORMA UNE:**

**MODELOS EXTENSIÓN:**

Colores: Iroco, Caoba, Castaño, Almendro, Tejo, Haya.  
 Abeto, Jatoba, Fresno, Cedro, Nogal, Olivo, Wengue.

### CARACTERÍSTICAS

#### DIMENSIONES Y TOLERANCIAS (en mm)

CONCEPTO	SOGA (S)	TIZON (T)	GRUESO (G)
Dimensiones nominales	238	114	52
Tolerancia a la dimensión nominal	± 3	± 3	± 2
Tolerancia a la dispersión	5	5	2

Planeidad de las caras		Tabla: 3	Testa: 2	Canto: 2
Espesores de Pared	Nominal	Cara vista (C): 16	Cara no vista (N): 15	Interior (E): 8
	Mínimo	15	10	5

MASA: Nominal: 1.780 gr. Mínimo: 1.500 gr. ABSORCIÓN DE AGUA (%): < 6

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (daN/cm<sup>2</sup>): 450 SUCCIÓN (g/cm<sup>2</sup> x min): 0,02

EFLORESCENCIAS:  Ligeramente eflorescido  
 No eflorescido

COLORACIÓN SUPERFICIAL  SI  
 NO

**OBSERVACIONES:** (Texturas superficiales, tipos de tratamientos superficiales, etc.)

#### CROQUIS DE LA PLANTA DEL LADRILLO:

